

NÁVOD NA ÚDRŽBU SANITÁRNÍCH KABIN SLKA 01W18A, SLKA 01W18N, SLKA 01W25A, SLKA 01W25N

1. Obecné pokyny

Provozovatel je povinen zajistit, aby údržbu prováděl poučený personál v souladu s tímto návodem. Dlouhodobé působení vlhkosti nebo zatékání vody může způsobit nevratné poškození materiálu (bobtnání, deformace). Sanitární kabiny s výplní z DTDL nejsou určeny do vlhkých prostor – udržujte povrch stěn suchý. V případě kontaktu povrchu s nevhodnými chemickými prostředky (např. chlór, kyseliny) je nutné povrch okamžitě opláchnout čistou vodou a osušit. Použití nevhodných nebo zbarvených čisticích prostředků může způsobit trvalé změny vzhledu povrchu.



2. Výplně stěn z DTDL (tl. 18 a 25 mm)



Povrch čistíte papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami (suchými nebo vlhkými) nebo houbičkou. Při vlhkém čištění povrch následně osušte savou papírovou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna. Povrch můžete čistit horkou vodou. Používejte běžně dostupné tekuté čisticí prostředky pro domácnost nebo jádrové mýdlo. Používejte výhradně prostředky bez abrazivních složek. Po použití čisticích prostředků povrch opláchněte čistou vodou a čisticí prostředek bezzbytkově odstraňte, aby nedocházelo k tvorbě šmouh. Následně plochu osušte savou papírovou nebo textilní utěrkou. Případnou vlhkost vždy ihned odstraňte výše uvedeným způsobem.

Používejte výhradně prostředky bez abrazivních složek.

3. Při čištění v žádném případě nepoužívejte:

- brusné prášky
- čisticí houbičky s drsnou stranou
- ocelovou vlnu
- lešticí prostředky
- čisticí prostředky na nábytek
- bělicí prostředky
- čisticí prostředky se silnými kyselinami a kyselými solemi
- přístroje na čištění parou
- zbarvené čisticí prostředky



4. Nerezové kování



Kování čistíte papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami (suchými nebo vlhkými) nebo houbičkou. Nepoužívejte přípravky obsahující chlór nebo jeho sloučeniny, protože dochází k nevratnému poškození povrchu. Na mastný povrch kování použijte mýdlovou vodu, při výraznějším znečištění masnotou použijte saponát, který následně důkladně omyjte. Povrch ošetřete profesionálními přípravky na nerezovou ocel, které obsahují čisticí i lešticí složky a vytvářejí silikonový povlak. V případě znečištění vodním kamenem použijte naředěný ocet, který následně důkladně omyjte. U prvků s broušenou povrchovou úpravou čistíte ve směru linií broušení.

5. Frekvence údržby



Doporučená pravidelná údržba:
běžné čištění: denně / dle provozu
důkladné čištění: - dle míry znečištění